

Regolamento RS ed RS Plus (art.5.2)

Allegato Scheda Tecnica RS – RS PLUS

TABELLA D'EQUIVALENZA ACCOPPIAMENTO TRA CERCHIO E PNEUMATICO (1 - 2)

Larghezza cerchione	Larghezza minima del pneumatico	Larghezza ideale del pneumatico	Larghezza massima del pneumatico
5,0 Pollici	155 mm	165 o 175 mm	185 mm
5,5 Pollici	165 mm	175 o 185 mm	195 mm
6,0 Pollici	175 mm	185 o 195 mm	205 mm
6,5 Pollici	185 mm	195 o 205 mm	215 mm
7,0 Pollici	195 mm	205 o 215 mm	225 mm
7,5 Pollici	205 mm	215 o 225 mm	235 mm
8,0 Pollici	215 mm	225 o 235 mm	245 mm
8,5 Pollici	225 mm	235 o 245 mm	255 mm
9,0 Pollici	235 mm	245 o 255 mm	265 mm
9,5 Pollici	245 mm	255 o 265 mm	275 mm
10,0 Pollici	255 mm	265 o 275 mm	285 mm

1) Fermo restando le misure del cerchio indicate nella Scheda Tecnica RS ed RS Plus, la tabella è da ritenersi quale valido documento in assenza o in alternativa ai dati forniti dal Costruttore del Pneumatico ed alle relative misure minime e massime raccomandate per l'accoppiamento tra cerchio e pneumatico.

2) A partire dal 1 gennaio 2018, in tutte le specialità e tipologie di gara dove è ammesso l'utilizzo di pneumatici di tipo SLICK (art.12.4.4) e che non prevedano percorsi su strade aperte al traffico è concessa una ulteriore tolleranza del 10% sulla misura massima indicata.

I dati sopra riportati si riferiscono a dimensionamenti limite, consigliati e standard autorizzati dai costruttori degli Pneumatici presso la propria rete service, per Pneumatici Stradali, quindi indicativa ai fini dell'utilizzo dell'utenza finale. Si solleva pertanto da ogni qualsivoglia responsabilità ACI Sport.